

SA850-A40 SKAFOR klasse 3

SA850-A40 er en helt ny dansk berøringsfri proxlæser i elegant, robust og diskret design til både forbikobling og adgangskontrol. SA850-A40 er udviklet til såvel udendørs som indendørs brug idet det er vejrbestandigt og konstrueret til nem montage på alle bygnings-overflader og på begrænset plads.
Nu også til HID prox kort (125kHz)



- Forbikobler med potentialefri udgang
- ADK-udgang til motorlås el. lign.
- Berøringsfri proxlæser med autotuning
- Synkronisering 2-prox drift
- Netværk for op til 32 enheder og PC
- Plads for op til 100 brugerkoder (kort eller nøgleringsvedhæng)
- Helstøbt vandtæt konstruktion
- Stand-alone
- Lydgiver og lysdioder kan styres udefra
- Frit programmerbare lysdioder og lydgiver
- Kan valgfrit programmeres med tid (1-999 sek.), on/off
- Udgang kan være NC eller NO
- Fejlsikker optisk tamper
- Potentialefri udgang for sabotage / kodegætning
- Nem at montere i alle tænkelige installationer
- Programmeres fra PC
- Gratis PC program (KeyLink+ TECH) til konfiguration og brugerkoder administration
- Fås også med tastatur (SA850-A30)
- Samme funktionalitet fås også i SA250 og Aero

SA850-A40 udgør sammen med SA120 et adgangskontrolanlæg med log, brugerprofiler og meget mere.

Forsyningsspænding	8V til 24V DC
Strømforbrug	typisk 80mA
Forbikobler udgang	potentialefri, max 100mA, 25 ohm, 50V
Adgangskontrol udgang	open collector, max 1A, 24V
Tamper sløjfe	potentialefri, max100mA, 25 ohm, 50V
Netværk	KeyLink+ (RS485)
Antal pladser	100 prox
Prox	auto-tuning, EM4001 og HID kompatibel
Forbikobler tid	on/off eller 1 til 999 sekunder
Adgangskontrol tid	on/off eller 1 til 999 sekunder
Dimensioner (H-W-D)	150mm-49mm-15mm
Vægt	286g
Max omgivelsestemperatur	-35°C to 65°C
Max luftfugtighed, RF	0%-99%
SKAFOR godkendelse	AIA 212.069