

### SA850-A31 SKAFOR klasse 3

SA850-A31 er et dansk kodetastatur med indbygget berøringsfri proxlæser i elegant, robust og diskret design til både forbikobling og adgangskontrol. SA850-A31 er udviklet til såvel udendørs som indendørs brug idet det er vejrbestandigt og konstrueret til nem montage på alle bygnings-overflader og på begrænset plads. Nu også til HID prox kort (125kHz)




- Forbikobler med potentialefri udgang
- ADK-udgang til motorlås el. lign.
- Berøringsfri proxlæser med autotuning
- Synkronisering 2-prox drift
- Netværk for op til 32 enheder og PC
- Plads for op til **1000** brugerkoder – valgfrit bestående af kode og/eller proxkort
- Brugerkoder kan være fra 2-8 cifre
- Helstøbt vandtæt konstruktion
- Stand-alone
- Fluorescerende (selvlysende) taster
- Klik-taster med lyd og 3 lysdioder for statusindikation
- Lydgiver og lysdiode kan styres udefra
- Frit programmerbare lysdioder og lydgiver
- Separat udgang for overfald (hemmelig kode)
- Kan valgfrit programmeres med tid (1-999 sek.), on/off
- Udgang kan være NC eller NO
- Fejlsikker optisk tamper
- Potentialefri udgang for sabotage / kodegætning
- Nem at montere i alle tænkelige installationer
- Programmeres fra tastaturet eller fra PC
- Gratis PC program (KeyLink+ TECH) til konfiguration og brugerkoder administration
- "Magisk konfiguration" med konfigurationsgenerator
- Indbygget knap for ringeklokke og mulighed for UDtryk
- Program- og Systemkode
- Fås også uden tastatur (SA850-A40)
- Samme funktionalitet fås også i SA250 og Aero

SA850-A31 udgør sammen med SA120 og **KeyLink PRO 2008** et adgangskontrolanlæg med log, brugerprofiler og meget mere.

Forsyningsspænding	8V til 24V DC
Strømforbrug	typisk 80mA
Forbikobler udgang	potentialefri, max 100mA, 25 ohm, 50V
Adgangskontrol udgang	open collector, max 1A, 24V
Klokke udgang	open collector, max 1A, 24V
Overfaldsalarm udgang	open collector, max 1A, 24V
Tamper sløjfe	potentialefri, max100mA, 25 ohm, 50V
Netværk	KeyLink+ (RS485)
Prox	auto-tuning, EM4001 og HID kompatibel
Antal pladser	100 prox og/el. 1000 tastekoder
Forbikobler tid	on/off eller 1 til 999 sekunder
Adgangskontrol tid	on/off eller 1 til 999 sekunder
Overfaldsalarm tid	3 sekunder
Dimensioner (H-W-D)	150mm-49mm-15mm
Vægt	286g

Max omgivelsestemperatur  
Max luftfugtighed, RF  
SKAFOR godkendelse

**KEY**   
-35°C to 65°C  
0%-99%  
**AIA 212.069**