

SA840-A40

SA840-A40 er en dansk proxlæser og kan tilsluttes de fleste centraler til adgangskontrol og tyverisikring. Tilslutning sker direkte på centralens bus så det dermed er centralen der evaluerer koderne i stedet for tastaturet. SA840-A40 er udviklet til såvel udendørs som indendørs brug idet det er vejrbestandigt og konstrueret til nem montage på alle bygningsoverflader og på begrænset plads. Nu også til HID prox kort (125kHz)



- SKAFOR godkendt i klasse 3
- Kan tilsluttes direkte til
 - CS2600
 - CS2700
 - CS2800
 - AlphaVision NG
 - Alphasronics CP-506LCD
 - AlphaHome
 - RS216
 - RS224
 - RS232
 - Unitek LS10
 - I/Net 7
 - ATS Wiegand
 - Alle centraler der kan bruge mangetkortlæsere
 - Alle centraler der kan bruge Wiegandlæsere
- Helstøbt vandtæt konstruktion
- Fejlsikker optisk tamper
- Nem at montere i alle tænkelige installationer
- Indstilles med ledninger eller fra PC
- Fås også med tastatur (SA840-A30)
- Samme funktionalitet fås også i SA240 og Aero

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Forsyningsspænding | 8V til 24V DC |
| Strømforbrug | typisk 80mA |
| Tamper sløjfe | potentialefri, max100mA, 25 ohm, 50V |
| Prox læseafstand | op til 10 cm. |
| Prox type | auto-tuning, EM4001 og HID kompatibel |
| Dimensioner (H-W-D) | 150mm-49mm-15mm |
| Vægt | 286g |
| Max omgivelsestemperatur | -35°C to 65°C |
| Max luftfugtighed, RF | 0%-99% |
| SKAFOR godkendelse | AIA 212.069 |