

## SA840-A30 SKAFOR klasse 3

SA840-A30 er et dansk kodetastatur / proxlæser og kan tilsluttes de fleste centraler til adgangskontrol og tyverisikring. Tilslutning sker direkte på centralens bus så det dermed er centralen der evaluerer koderne i stedet for tastaturet. SA840-A30 er udviklet til såvel udendørs som indendørs brug idet det er vejrbestandigt og konstrueret til nem montage på alle bygnings-overflader og på begrænset plads.  
Nu også til HID prox kort (125kHz)



- SKAFOR godkendt i klasse 3
- Indbygget proxlæser
- Kan tilsluttes direkte til
  - CS2600
  - CS2700
  - CS2800
  - AlphaVision NG
  - Alphantronics CP-506LCD
  - Alphahome
  - RS216
  - RS224
  - RS232
  - Unitek LS10
  - I/Net 7
  - ATS Wiegand
  - Alle centraler der kan bruge mangetkortlæsere
  - Alle centraler der kan bruge Wiegandlæsere
- Helstøbt vandtæt konstruktion
- Fluorescerende (selvlysende) taster
- Klik-taster med lyd og 3 lysdioder for statusindikation
- Fejlsikker optisk tamper
- Nem at montere i alle tænkelige installationer
- Indstilles med ledninger eller fra PC
- Fås også uden proxlæser (SA840-A20)
- Samme funktionalitet fås også i SA240 og Aero

Forsyningsspænding	8V til 24V DC
Strømforbrug	typisk 80mA
Tamper sløjfe	potentialefri, max100mA, 25 ohm, 50V
Prox læseafstand	op til 10 cm.
Prox type	auto-tuning, EM4001 og HID kompatibel
Dimensioner (H-W-D)	150mm-49mm-15mm
Vægt	286g
Max omgivelsestemperatur	-35°C to 65°C
Max luftfugtighed, RF	0%-99%
SKAFOR godkendelse	<b>AIA 212.069</b>