

**SA240**

SA240 er en berøringsfri proxlæser til indbygning i OPUS66 dåser og underlag og kan tilsluttes de fleste centraler til adgangskontrol og tyverisikring. Tilslutning sker direkte på centralens bus så det dermed er centralen der evaluerer koderne i stedet for tastaturet. SA240 er software kompatibel med Aero- og SA840-serien.

- Kan tilsluttes direkte til:
  - Alle centraler der kan bruge mangetkortlæsere
  - Alle centraler der kan bruge Wiegandlæsere
  - CS2600
  - CS2700
  - CS2800
  - AlphaVision NG
  - Alphonics CP-506LCD
  - AlphaHome
  - RS216
  - RS224
  - RS232
  - Unitek LS10
  - I/Net 7
  - ATS Wiegand
- Nem at montere i alle tænkelige installationer
- Indstilles med ledninger eller fra PC
- Passer i LK's OPUS66 dåser

Forsyningsspænding	8V til 24V DC
Strømforbrug	typisk 80mA
Prox læseafstand	op til 10 cm.
Prox type	125kHz, auto-tuning, EM4001 kompatibel
Max omgivelsestemperatur	-35°C to 65°C
Max luftfugtighed, RF	0%-99%
Indbygning	OPUS66