

SA120-UL



Adgangskontrol-modul til SA250-, SA850- og Aero-serien af kodetastaturer og prox læsere. Modulet anvendes til tid og datostemplet log, brugerprofiler, normaltidsåbent m.m. Tilsluttes direkte til LAN/Internet. Op til 31 tastaturer / proxlæsere kan tilsluttes en SA120-UL.

- Tilsluttes direkte til LAN netværk (TCP/IP)
- Kan også tilslutning til PC'ens USB-port
- Kan tilsluttes op til 31 kodetastaturer / prox læsere
- Log
- Tid og dato stempeling
- Brugerprofiler
- Normaltidsåbent
- Dør alarm
- Fjernstyring af ADK-udgang på kodetastaturer / prox læsere
- Tamper sløjfe med kontakt

SA120-UL skal anvendes sammen med **KeyLink PRO 2008** programmet for daglig brugeradministration, log m.m..

Forsyningsspænding	8V - 24V DC
Strømförbrug	max 250mA @ 12V, max 150mA @ 24V
Tamper sløjfe	potentialefri kontakt
Netværk	KeyLink, RS485
Net load	Max 32 enheder
Ur gangnøjagtighed	+/- 30 sek./mdr.
PC tilslutning	Via USB-port
Dimensioner (H-W-D)	90mm-131mm-31mm
Vægt	186g (6.8oz)
Max omgivelsestemperatur	0°C to 55°C
Max luftfugtighed	0%-95%
Opkobling	via USB-port og IP-nr
Sikkerhed	Password